



Картридж фильтра 2258293808

Производительность, л/мин	2 964
Степень очистки	Уголь
Артикул	2258293808



Цена: по запросу

Картридж угольной очистки **2258293808** устанавливается в фильтры pneumatech РМН V 178 (G1) - М, которые служат для удаления масляных паров и запахов

Гарантированная чистота воздуха

При прямом или косвенном контакте сжатого воздуха с продукцией требуется более строгий контроль над чистотой воздуха. Особое внимание следует обратить на загрязнители, которые могут появляться в процессе сжатия и распределения воздуха.

Фильтрующий элемент Ekomak 2258293808 прошел полную проверку и признан соответствующим требованиям новейших стандартов ISO8573 и ISO12500.

Преимущества фильтрующих элементов:

- **Фиксация картриджа нажатием** обеспечивает отличное уплотнение в корпусе фильтра, обеспечивая удобство снятия
- **Высококачественные цилиндры из нержавеющей стали** обеспечивают сопротивление коррозии, прочность и надежность элемента
- **Внешний дренажный слой** предотвращает унос масла и улучшает коалесцентные свойства
- **Стойкая к коррозии крышка картриджа** отлитая под давлением из стеклонаполненного нейлона для долговечности
- **Специальная разработка** гидрофобный и олеофобный боросиликатный материал,

разработанный специально для обеспечения стабильно низкого падения давления, в сумме с формой материала со складками для высокой пылеудерживающей емкости и увеличенной поверхности фильтрации