



## Картридж фильтра 2258293818

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Производительность, л/мин | 42 498     |
| Степень очистки           | Уголь      |
| Артикул                   | 2258293818 |



Цена: по запросу

Картридж угольной очистки **2258293818** устанавливается в фильтры pneumatech РМН V 2550 (G3) - М, которые служат для удаления масляных паров и запахов

### Гарантированная чистота воздуха

При прямом или косвенном контакте сжатого воздуха с продукцией требуется более строгий контроль над чистотой воздуха. Особое внимание следует обратить на загрязнители, которые могут появляться в процессе сжатия и распределения воздуха.

Фильтрующий элемент Ekomak 2258293818 прошел полную проверку и признан соответствующим требованиям новейших стандартов ISO8573 и ISO12500.

### Преимущества фильтрующих элементов:

- **Фиксация картриджа нажатием** обеспечивает отличное уплотнение в корпусе фильтра, обеспечивая удобство снятия
- **Высококачественные цилиндры из нержавеющей стали** обеспечивают сопротивление коррозии, прочность и надежность элемента
- **Внешний дренажный слой** предотвращает унос масла и улучшает коалесцентные свойства
- **Стойкая к коррозии крышка картриджа** отлитая под давлением из стеклонеполненного нейлона для долговечности
- **Специальная разработка** гидрофобный и олеофобный боросиликатный материал,

разработанный специально для обеспечения стабильно низкого падения давления, в сумме с формой материала со складками для высокой пылеудерживающей емкости и увеличенной поверхности фильтрации