



Компрессорное масло Airmax 2000 20l



Объём, л	20.0
Вязкость	46
Температура Вспышки, °C	238
Температура Застывания, °C	-12
Применение	Винтовой компрессор
Интервал замены, час	2 000
Тип масла	Минеральное
Артикул	2205721920

Цена: 21 900 ₽

Цена актуальна на 03.05.2025

Airmax 2000 – это масло для винтовых компрессоров Экомак. Это минеральное масло так же может использоваться в электрических и дизельных винтовых компрессорах других производителей. Масло Аирмакс 2000 бывает фасовкой 20 литров (пластиковая канистра 2205721920) и 5 литров (пластиковая канистра 6996012472).

Замена масла для компрессора Экомак

- Остановите винтовой компрессор.
- Снимите панель компрессора с лицевой стороны.
- Присоедините к сливному крану на маслобаке шланг слива отработанного масла.
- Демонтируйте масляный фильтр.
- Снимите заглушку с горловины маслобака.
- Откройте сливной кран и полностью слейте компрессорное масло Аирмакс 2000.
- Закройте сливной кран.

- Установите новый масляный фильтр и залейте свежее компрессорное масло.
- Залейте масло в маслобак до указанной отметки.
- Установите и затяните заглушку маслобака. Замените прокладку заглушки, если это необходимо.
- Включите компрессор и проверьте внутренности на предмет утечек масла.