



Магистральный фильтр Pneumatech РМН В 1529 (G3) - М



Производительность, л/мин	25 482
Степень очистки	Уголь
Сменный картридж	2258293816
Остаточное содержание масла, мг/м3	0.003
Давление, бар	16.0
Соединение, Ø	3"
Длина, мм	220
Ширина, мм	220
Высота, мм	778
Вес, кг	10.5
Артикул	8102856425

Цена: по запросу

Степени фильтрации

Pneumatech

**Содержание твердых
частиц, микрон**

**Остаточное содержание
масла, мг/м3**

Р

G
C
V

510.01 акт. уголь

10.30.010.003

Фильтр Екомак линейки «PMH V»

Фильтр с активированным углем для удаления паров масла и запаха углеводорода с максимальным содержанием оставшегося масла в 0,003 мг/м³ (0,003 ч./млн.).

- Остаточное содержание масла – 0.003 мг/м³.
- Класс воздуха по содержанию масла - 1 класс

Конструктивные особенности новой линейки

1. Оптимизированный поток с минимальными потерями и энергоэффективностью.
2. Защита от коррозии (Корпуса и крышки).
3. Фиксирующее соединение крышки и стакана с индикатором фиксации, обеспечивающее эффективное уплотнение и безопасное обслуживание.
5. Уникальный дизайн адаптера конденсатоотводчика. Для его снятия не открывая фильтра.
6. Преимущества фильтрующих элементов:
 - **Фиксация картриджа нажатием** обеспечивает отличное уплотнение в корпусе фильтра, обеспечивая удобство снятия
 - **Высококачественные цилиндры из нержавеющей стали** обеспечивают сопротивление коррозии, прочность и надежность элемента
 - **Внешний дренажный слой** предотвращает унос масла и улучшает коалесцентные свойства
 - **Стойкая к коррозии крышка картриджа** отлитая под давлением из стеклонаполненного нейлона для долговечности
 - **Специальная разработка** гидрофобный и олеофобный боросиликатный материал, разработанный специально для обеспечения стабильно низкого падения давления, в сумме с формой материала со складками для высокой пылеудерживающей емкости и увеличенной поверхности фильтрации

Типовое применение	Коалесцентные фильтры	ISO 8573-1:2010	
		Твердые частицы	Масла
Промышленность	G	2	3
Нефтегазовая отрасль	G C	1	2
Электроника	G C V	1	1 или 0 (*)
Пищевая промышленность (*)	G C FV	1	1 или 0 (*)

(*) Только при использовании безмасляного компрессора.