



## Ресивер V725



|                        |            |
|------------------------|------------|
| Объем ресивера, л      | 725        |
| Соединение, Ø          | 1"         |
| Тип ресивера           | Окрашенный |
| Аксессуары в комплекте | Есть       |
| Длина, мм              | 750        |
| Ширина, мм             | 750        |
| Высота, мм             | 2 030      |
| Вес, кг                | 180.0      |
| Артикул                | 4101000912 |

EKOMAK-AV.RU  
8(495)255-27-20

Цена: по запросу

Воздухосборник (ресивер сжатого воздуха) представляет собой емкость для хранения сжатого воздуха. Воздухосборник служит для сглаживания пульсаций сжатого воздуха поступающего от компрессора, охлаждения, сбора конденсата.

### Увеличение срока службы, надежности и функциональности вашего компрессора

- С помощью воздушного ресивера осуществляется накопление и хранение сжатого воздуха, необходимого для работы установки;
- Воздухозаборник стабилизирует давление в пневматической системекомпрессорной установки;
- Воздушный ресивер способствует обеспечению более стабильной работы компрессора и в более оптимальном рабочем режиме;

- Ресивер осуществляет сглаживание пульсаций воздушного потока;
- Воздухозаборник частично удаляет конденсат и масло из сжатого воздуха;
- Ресивер способствует охлаждению воздуха в компрессионной системе.

### **В комплект поставки ресиверов включены:**

**Предохранительный клапан** (наружная резьба 3/8", давление срабатывания 10.8 бар, пропускная способность 7237 л/мин)

**Аксиальный манометр** (диаметр корпуса 63 мм, наружная резьба 1/4")

**Шаровый кран для слива конденсата** (наружная резьба 3/8)

### **Как выбрать ресивер?**

Нет одной общей рекомендации, так как в некоторых областях применения в связи с различиями в организации процесса необходимы воздушные ресиверы большего размера.

Но существуют два метода, которые могут помочь с расчетом:

### **Первый метод расчет от производительности компрессора**

Объем воздушного ресивера должен составлять как минимум 1/4 от общего объема подачи воздуха в л/мин.

### **Второй метод исходя из мощности двигателя компрессора:**

Мощность двигателя в 1 кВт х 40 л

Пример: если вы используете винтовой компрессор мощностью 7.5 кВт, то объем вашего воздушного ресивера должен составлять как минимум 300 литров